



CALCESTUCC

Cod: 203

Rivestimento decorativo

traspirante per interni.



Caratteristiche

CALCESTUCC per interni è un prodotto in pasta pronto all'uso, e si presta egregiamente a proteggere e decorare gli interni d'opere di particolare pregio.

CALCESTUCC per interni garantisce:

- ottima traspirabilità del supporto.
- lavabilità e scarsa ritenzione di polvere.
- semplicità di applicazione e finiture eleganti.

Composizione

CALCESTUCC per interni ha come legante base " la calce" caratterizzata da una buona stagionatura. In azione sinergica completano la sua formulazione cariche e pigmenti inorganici ed altri additivi.

Fornitura

- vasi da 5 – 25 kg.
- colori: bianco e vari.

Impiego

CALCESTUCC per interni è ideale per la decorazione a spessore sottile di pareti, colonne, lesene, soffitti in cemento, malta o carton gesso.

Preparazione del fondo

Su intonaci sfarinanti applicare una mano di fissativo MICROFISS diluito: 1 parte di MICROFISS con 1 Parte di Acqua.

Se i vecchi intonaci sono molto ammalorati, si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendole con nuova malta.

Le vecchie pitture vanno asportate con abrasione meccanica, e quindi la superficie va trattata con una mano di fissativo diluito.



Consumi

Su intonaci ben conguagliati il consumo medio è di circa 1 Kg / m².

Avvertenze

Non applicare CALCESTUCC a temperature inferiori a + 10 °C.

Conservazione

Il prodotto, se stoccato nelle sue confezioni originali sigillate, e a temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C, si mantiene inalterato per almeno 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,3 Kg / litro
Temperatura per normale e uniforme carbonatazione	+ 10°C
Finitura	Lucida senza cere

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001