



PROTECT FINISH

Cod: 094

Pittura metacrilica antipolvere al solvente per pavimenti industriali e manufatti in cemento.

Caratteristiche

PROTECT FINISH è un protettivo anticarbonatazione per pavimentazioni o manufatti in cemento soggetti ad usura ed a facile accumulo di polvere e di microparticelle di varia natura.

PROTECT FINISH è caratterizzato da una particolare flessibilità che gli permette un ancoraggio “morbido” e tenace al supporto. La specifica natura chimico-fisica dei polimeri gli conferisce un potere di penetrazione tale da farlo saldamente ancorare al supporto anche in profondità.

Composizione

PROTECT FINISH è una protezione decorativa antipolvere a spessore sottile costituita da polimeri metacrilici a basso peso molecolare a veicolo solvente, da pigmenti scelti sulla gamma resistente all'aggressione fotochimica dei raggi U.V.

Fornitura

- Vasi da 4 a 18 litri.
- Disponibile in vari colori.

Impiego

PROTECT FINISH è stato studiato per offrire una valida difesa antipolvere, con ottime qualità di resistenza all'usura, per pavimentazioni rustiche ed industriali in cls e manufatti in cemento che necessitano una barriera anticarbonatazione persistente nel tempo non degradabile dagli agenti atmosferici e agenti inquinanti.

Preparazione del fondo

Il fondo da trattare deve essere pulito e sano. Eventuali rappezzi con malte o materiali analoghi di risanamento devono essere ben stagionati (almeno 20 gg). Eventuali parti in ferro vanno accuratamente pulite e spazzolate e trattate con un appropriato prodotto passivante tipo SANAFER.



Lavorazione

PROTECT FINISH va applicato in due mani, di cui la prima diluita con solvente nitro, e la seconda tal quale, mediante pennello o rullo liscio. Per la stesura della seconda mano attendere che la prima sia asciutta.

Su fondi ben livellati e lisci la resa è di circa 0,18 litri/mq.

Gli attrezzi impiegati vanno puliti con diluente nitro.

L'essiccazione avviene per evaporazione del solvente.

Avvertenze

Trattandosi di prodotto al solvente non applicarlo vicino a fiamme libere, o in ogni caso a fonti dirette di calore.

PROTECT FINISH non contiene elementi tossici.

Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, in ambiente fresco e a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C il prodotto non subisce alterazioni per almeno 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,35 Kg / litro
Punto di infiammabilità	40 °C

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001