




SIL W

Cod: 062



Impregnante protettivo silconico all'acqua per l'idrofobizzazione dei supporti murali e loro finiture.

Caratteristiche

SIL W conferisce ai vari supporti impermeabilità all'acqua ed alle soluzioni saline in genere. SIL W non essendo filmogeno non altera il cromatismo delle superfici.

Composizione

SIL W è formulato con composti silanici in dispersione acquosa e speciali additivi umettanti che ne migliorano la penetrazione nel supporto.

Fornitura

– Taniche da 5 – 20 litri.

Impiego

SIL W è ideale per l'idrofobizzazione superficiale di murature cementizie e a malta, pietre asciutte o umide, sia all'interno che all'esterno.

Preparazione del fondo

Le superfici da trattare devono essere pulite, esenti da polvere e sane. Eventuali rappezzi sulle parti ammalorate devono essere induriti.



Lavorazione

SIL W può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Durante la stesura dare il prodotto a rifiuto, senza però eccedere. Usare la pistola con pressione bassa (circa 0,5-0,8 atmosfere) per evitare l'eccessiva nebulizzazione del prodotto.

Su superfici mediamente assorbenti il consumo è di 0,3 Kg/m².

Gli attrezzi vanno puliti con acqua subito dopo la loro utilizzazione.

Non utilizzare SIL W su superfici d'alluminio o di leghe leggere.

Avvertenze

SIL W non è tossico per inalazione. Evitare contatti con pelle e mucose: lavare abbondantemente con acqua.

SIL W si diluisce con acqua.

Conservazione

Stoccare il prodotto in ambiente asciutto ad una temperatura compresa tra +1 °C e +20 °C avendo cura di tenere il prodotto distanziato da terra possibilmente su bancali di legno.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,02 Kg / litro
Ph	Da 12,5 a 13,5

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001