



DECOR 3000

Cod:156

**Finitura ad effetto vellutato
per interni**



Caratteristiche

DECOR 3000 è un prodotto creato per mezzo di moderne ed avanzate tecnologie e si presta egregiamente a conferire speciali effetti cromatici di prestigio ed eleganza ai supporti dove viene applicato, tipo salotti, sale, androni, camere e qualsiasi altro ambiente dove si voglia dare un piacevole tocco raffinato.

Composizione

DECOR 3000 è un prodotto inodore a basso contenuto di sostanze organiche volatili formulate con speciali polimeri in emulsione acquosa e pigmenti particolari organici ed inorganici.

Applicazione

DECOR 3000 viene applicato su superfici interne già trattate con pitture murali lavabili.

Fornitura

- Vasi da 1– 2,5 – 5 litri.
- Colori disponibili: Silver, Rubino, Bronzo, Alluminio, Oro, altri su richiesta.

Preparazione del fondo

I fondi devono essere possibilmente lisciati e privi di imperfezioni, eventuali parti non perfettamente aderenti devono essere rimosse e ripristinate.

Applicare quindi una mano di MICROFISS diluito nel rapporto 1 a 1 con acqua, attendere 4 ore, successivamente procedere alla preparazione del fondo applicando due mani di idropittura lavabile tipo IDROPLAST nella tonalità di tinta simile alla finitura con DECOR 3000.



Lavorazione

Passate 6-8 ore dalla preparazione del fondo applicare due mani di DECOR 3000 a pennello o rullo, diluito al 30 % di acqua lasciando passare 4 ore tra la prima e la seconda mano.

Qualora si desideri ottenere un effetto “nuvola”, dopo la seconda mano a pennello ripassare immediatamente a spugna (marina o con frattazzo in spugna) con movimento circolare o tamponata, a seconda dell'effetto desiderato.

Qualora si voglia dare alla superficie un effetto più ombrato, applicare con frattazzo in acciaio sul fondo preparato, una mano non diluita di DECOR 3000 in modo disomogeneo, facendo attenzione a ricoprire completamente la superficie. A questo punto prima dell'essiccazione spatolare con leggera pressione la superficie usando una spatola oppure lo stesso frattazzo dando così gradevoli sfumature alla parete.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a + 7° C.

Conservazione

DECOR 3000 stoccato nelle confezioni originali intatte, a temperature comprese tra +5°C e + 35° C, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,13 Kg / l
pH	8 ÷ 9
Attrezzi (vedere lavorazione)	Pennello, rullo (+ spugna)
Diluizione	1ª mano fino al 30% con acqua
	2ª mano fino al 30% con acqua
Temperatura di applicazione	+7°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R. (vedere lavorazione)	al tatto 2 ÷ 3 ore
	sovraverniciabile 4 ÷ 5 ore
	completa 24 ore
Resa indicativa, in funzione della lavorazione	6 ÷ 9 m ² / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/I BA: 200 g/l)	12 g / l