



TOGLIMUFFA

Cod. 52

**Liquido per la disinfezione
delle superfici invase da muffe
e alghe**

Caratteristiche

TOGLI MUFFA è un liquido di colore giallino-trasparente, dotato di forte potere penetrante nei supporti cementizi, atto a distruggere le spore fungine presenti, inibendo nel contempo l'attecchimento di nuove spore.

Composizione

TOGLI MUFFA è un liquido veicolante all'acqua, il prodotto attivo è diluito nelle giuste proporzioni per un'azione "fondo" e permanente. Contiene inoltre agenti tensioattivi per una completa distribuzione del prodotto anche in profondità.

Fornitura

- Taniche da 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 litri.
- Solvente: acqua.
- Peso specifico: 1,0 Kg /l.

Impiego

TOGLI MUFFA va applicato sulle strutture infestate da alghe e muffe, siano esse di malta bastarda o cementizia; serve egregiamente anche per proteggere pitture o rivestimenti.

Preparazione del fondo

Fondi asciutti già pitturati, di malta cementizia o calce: applicare a pennello, rullo o spruzzo il prodotto sul fondo da disinfestare ed attendere almeno 24 ore, quindi spazzolare la superficie con spazzola di saggina a setole dure, in modo da asportare le spore morte. Effettuare un secondo trattamento analogo nei punti molto inquinati, quindi a fondo asciutto applicare i prodotti prescelti della serie antialga-antimuffa seguendo le istruzioni consigliate per la loro messa in opera.

Avvertenze

Per l'applicazione all'interno, si consiglia di lavorare arieggiando i locali.
Per uso all'esterno non necessitano particolari attenzioni.