



Colorificio Gottardo G. & C. s.n.c.

Azienda certificata ISO 9001

SEDE
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - Via Pave, 2/A
Tel. 049 5848116 - Fax 049 9740273
Iscr. Reg. Impr. di Venezia / C.F. e P. IVA 01524260278
Albo Artigiani 56015 - R.E.A. 166421 - Comm. Estero VE 028778

STABILIMENTO:
30015 VALLI DI CHIOGGIA (VE)
Zona Industriale - Tel. 041 499721
E-mail: colorificio@colorificiogottardo.it
<http://www.colorificiogottardo.it>

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP

Nr. **GOSIL R 044**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo:
GOSIL R cod. 044
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:
GOSIL R - Numero di lotto – data – sito di produzione: sono stampati su imballo o su DDT.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:
**COLORIFICIO GOTTARDO G.&C. SNC
VIA PAVE 2/A
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE VE (IT)
TEL 0495848116 – e mail colorificio@colorificiogottardo.it**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Art. 12, paragrafo 2:
non applicabile.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):
Sistema 4.
7. Norma armonizzata:
EN 15824 : 2017
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
non applicabile.

9. Prestazione dichiarata:

<i>EN 15824 : 2017 -Prospetto ZA.1.1 intonaci per impiego in esterni</i>	
Permeabilità al vapore acqueo (velocità di trasmissione del vapore)	V ₁
Assorbimento di acqua (permeabilità all'acqua liquida)	W ₃
Adesione (aderenza per trazione diretta)	0,9 Mpa (≥ 0,3 Mpa)
Durabilità	0,7 Mpa (≥ 0,3 MPa)
Conducibilità termica λ (valore tabulato)	0,83 (P = 50%)W/m·°K
	0,93 (P = 90%)W/m·°K
Reazione al fuoco	(*)
Sostanze pericolose	vedere SDS

(*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove:

- Classe **A2 - s1, d0** massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 2 kg/m²;
- Classe **B - s2, d0** massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 4 kg/m².

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al p. 4.

Firma a nome e per conto di:

Legale Rappresentante
Gottardo Giuseppe

Campolongo Maggiore (Ve) maggio 2020

CE	
COLORIFICIO GOTTARDO G. & C. SNC Via Pave 2/a 30010 Campolongo Maggiore (VE) – Italy 20	
EN 15824: 2017 External plasters based on organic binders Coating for outdoor application GOSIL R 044	
Water vapour permeability	V ₁
Water absorption	W ₃
Adhesion strength	0,9 MPa (≥ 0,3 MPa)
Durability	0,7 MPa (≥ 0,3 MPa)
Thermal conductivity λ (tabulated)	0,83 (P = 50%)W/m·°K
	0,93 (P = 90%)W/m·°K
Reaction to fire	(*)
Dangerous substances	see SDS

(*) Regulation (EU) 2017/1228, without tests: Class **A2 - s1, d0** (maximum wet product mass ready for use 2 kg/m²); Class **B - s2, d0** (maximum wet product mass ready for use 4 kg/m²).