



**Colorificio Gottardo
G. & C. s.n.c.**

Azienda certificata ISO 9001

SEDE
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - Via Pave, 2/A
Tel. 049 5848116 - Fax 049 9740273
Iscr. Reg. Impr. di Venezia / C.F. e P. IVA 01524260278
Albo Artigiani 56015 - R.E.A. 166421 - Comm. Estero VE 028778

STABILIMENTO:
30015 VALLI DI CHIOGGIA (VE)
Zona Industriale - Tel. 041 499721
E-mail: colorificio@colorificiogottardo.it
<http://www.colorificiogottardo.it>

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP

Nr. **CEMENT PLAST PL 450**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo:
CEMENT PLAST PL cod. 450
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:
CEMENT PLAST PL - Numero di lotto – data – sito di produzione: sono stampati su imballo o su DDT.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Malte per impiego in interni ed esterni; malta per scopi generali (GP).
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:
**COLORIFICIO GOTTARDO G.&C. SNC
VIA PAVE 2/A
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE VE (IT)
TEL. 049 5848116 – e mail: colorificio@colorificiogottardo.it**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Art. 12, paragrafo 2:
non applicabile.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):
Sistema 4.
7. Norma armonizzata:
EN 998-1: 2016
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
non applicabile.

9. Prestazioni dichiarate:

EN 998-1 : 2016 -Prospetto ZA.1.1 Malte per impiego in interni ed esterni; malta per scopi generali (GP)	
Reazione al fuoco (Euroclassi)	A1
Resistenza alla compressione	≥ 6 N/mm ² CS IV
Assorbimento d'acqua per capillarità	Wc 2 < 0,20 kg/(m ² · min ^{0,5})
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	μ < 10
Adesione e modo di rottura (FP)	≥ 0,6 N/mm ² (FP: C)
Conducibilità termica λ (valore tabulato)	0,45 W/m·°K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedere SDS

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al p. 4.

Firma a nome e per conto di:

Legale Rappresentante
Gottardo Giuseppe

Campolongo Maggiore Ve, gennaio 2020

CE	
COLORIFICIO GOTTARDO G. & C. SNC Via Pave 2/a 30010 Campolongo Maggiore (VE) – Italy 20	
EN 998-1 : 2016 General purpose rendering/plastering mortar (GP) for internal/external use CEMENT PLAST PL 450	
Reaction to fire (class of performance)	A1
Compressive strength	≥ 6 N/mm ² CS IV
Water absorption	Wc 2 < 0,20 kg/(m ² · min ^{0,5})
Water vapour permeability	μ < 10
Adhesion strength	≥ 0,6 N/mm ² FP: C
Thermal conductivity λ (tabulated)	0,45 W/m·°K
Durability	NPD
Dangerous substances	see SDS