



ANTICHE TERRE

Cod: 135

**Prodotto decorativo all'acqua
per interni ed esterni**

Caratteristiche

ANTICHE TERRE è un prodotto creato con moderne ed avanzate tecnologie per imitare particolari finiture toscane del rinascimento.

ANTICHE TERRE si presta egregiamente a conferire speciali effetti cromatici di prestigio ed eleganza ai supporti dove viene applicato, tipo salotti, raffinate sale, androni camere e qualsiasi altro ambiente dove si voglia dare un piacevole tocco raffinato.

Composizione

ANTICHE TERRE è un prodotto ecologico a basso contenuto di sostanze organiche volatili, formulato con speciali polimeri in emulsione acquosa e pigmenti fotoresistenti.

Fornitura

- vasi da 2,5 – 5- 15 litri.
- Colori: su richiesta

Impiego

ANTICHE TERRE viene applicato su superfici interne ed esterne già trattate con pitture o rivestimenti murali lavabili.

Sulle facciate esterne decorate con ANTICHE TERRE particolarmente esposte agli agenti atmosferici si consiglia la protezione finale mediante l'applicazione di una mano uniforme a pennello di MICROFISS diluito nel rapporto 1 / 1 con l'acqua.

Preparazione del fondo

I fondi devono essere solidi e privi di imperfezioni, già decorati da almeno 48 ore solo con pitture lavabili tipo IDROPLAST nelle applicazioni interne e QUARZACRIL nelle applicazioni esterne. Quindi si può procedere all'applicazione di ANTICHE TERRE.



Lavorazione

ANTICHE TERRE viene steso a pennello dall'alto verso il basso per circa 1 m di superficie, si procede quindi con il pennello scarico per rendere uniforme la superficie pennellando in diversi sensi con mano leggera, ripetere le stesse operazioni a porzioni fino al completamento della superficie.

Trascorsi circa 10 minuti, passare alla finitura a spatola o a pennello scarico: con mano leggera si va a pennellare o spatolare la superficie con movimenti incrociati creando l'effetto finale.

Tempo di asciugatura al tatto: 3 ore.

Tempo di asciugatura completa: 2 ÷ 3 giorni.

Avvertenze

Mescolare il prodotto a mano con una paletta, non utilizzare miscelatori a frusta.

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a + 7° C.

Evitare la messa in opera sotto sole battente o vento forte.

Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali intatte a temperature comprese tra +5°C e + 35° C non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)	
Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1 Kg / l
Attrezzi (vedere lavorazione)	Pennello, spatola
Diluizione	Tal quale (nessuna diluizione)
Temperatura di applicazione	+ 7°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 3 ore
	completa 2 ÷ 3 giorni
Resa	9 m ² / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 Cat. A/I BA: 200 g/l)	< 200 g / l