



ZINCOLOR

Cod: 089**Pittura acrilica satinata al solvente per lamiere zincate.**

Caratteristiche

ZINCOLOR oppone elevata resistenza agli attacchi chimici di atmosfere inquinate da smog, fumi industriali, climi salmastri. Non sfarina e non perde l'aspetto satinato, grazie al suo ottimo comportamento ai raggi UV. Inoltre il suo eccezionale potere legante lo fa ancorare al supporto, e ciò grazie alla natura chimico fisica dei polimeri e la bilanciatura dei solventi a volatilità opportunamente graduata. ZINCOLOR è caratterizzato da un'elevata flessibilità che gli permette un ancoraggio "morbido" anti-strappo al supporto.

Composizione

ZINCOLOR è una pittura acrilica modificata, a veicolo solvente, non ingiallente, formulata con pigmenti micronizzati resistenti agli UV, ed additivi vari.

Fornitura

- Vasi da 0,750 - 4 - 16 litri
- L'aspetto finale è satinato.

Impiego

ZINCOLOR è una protezione eccezionale per tutte le superfici metalliche trattate con zincatura.

Preparazione del fondo

Il fondo da decorare deve essere pulito con diluente nitro in modo da eliminare ogni traccia d'untuosità.



Lavorazione

ZINCOLOR va applicato in due mani, di cui la prima diluita con il 10% di diluente nitro e la seconda diluita al 4% ca. sempre con diluente nitro mediante pennello o rullo appropriato. Tra la stesura delle due mani, attendere che la prima sia asciutta.

La resa è di circa 8 - 10 m² / litro.

L'essiccamento è di tipo fisico per evaporazione.

Avvertenze

Trattandosi di prodotto al solvente, non applicarlo vicino a fiamme libere, o a fonti dirette di calore. ZINCOLOR non contiene elementi tossici. Gli attrezzi utilizzati vanno puliti con diluente nitro.

Conservazione

Il prodotto in confezioni originali e sigillate ed in ambiente fresco, si conserva integro per almeno 1 anno.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,2 Kg / litro

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001